

RODANOL CH90

Grasa lubricante tipo chasis para servicio liviano

DESCRIPCIÓN

Grasa hidrófuga, protectora y lubricante de excelente calidad para aplicar en situaciones de trabajo liviano. Tiene muy buen poder de adherencia y gran resistencia al barrido por agua a la vez que protege contra la corrosión y la herrumbre. Puede ser usada en sitios sometidos a presencia de humedad, agua, polvo o barro. Rodanol CH90-2 viene para una temperatura de servicio entre -10°C y 70°C. Grado de viscosidad del aceite base: ISO VG 150. Excede los requerimientos de la norma venezolana COVENIN 967/2 para grasas tipo Chasis de servicio liviano.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Aplicada en forma periódica produce un sellado en los elementos mecánicos lubricados que evita eficazmente el ingreso de contaminantes. Resiste muy bien el lavado por agua y el fuerte salpicado que se produce en la parte inferior de los vehículos, sobretodo en invierno.
- Proporciona excelente resistencia a la corrosión.
- Es una grasa hidrófuga de elevada calidad que brinda grandes ahorros de dinero al usuario ya que con una sola grasa lubrica y protege tanto partes del chasis de automóviles, camiones o autobuses, como apoyos sometidos a carga liviana.

USOS RECOMENDADOS

Tren delantero de vehículos (muñones, terminales, barras tensoras, mesetas, dirección), elementos mecánicos estáticos o de bajo giro, bisagras, cadenas, rótulas, enganches de capó, protección de flexibles, maquinarias de construcción, bombas de agua, grúas. De uso general.

COMPONENTES

Espesante a base de jabón de calcio, aceites básicos minerales altamente refinados y aditivos antioxidantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSISTENCIA NLGI	2
Penetración trabajada a 60 ciclos, mm / 10	280
Estabilidad mecánica a 10.000 ciclos, % de cambio	15
Punto de goteo, °C	>95
Solubilidad en agua	No Soluble
Apariencia	Blanda
Color	Ámbar
Olor	Característico
Viscosidad cinemática aceite base a 40°C, cSt	150
Viscosidad cinemática aceite base a 100°C, cSt	14

COMPATIBILIDAD

Rodanol CH90-2 es compatible en general con grasas espesadas con jabón de calcio, de complejo de calcio, de sulfonato de calcio, de litio, de complejo de litio y grasas de jabón mixto Li-Ca. Rodanol recomienda que se retire toda la grasa anterior antes de proceder a engrasar.

PRESENTACIÓN

Mini paila de 3,5 kg - Paila de 15,9 kg - Tambor de 181,5 kg

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +58415317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.