

RODANOL FM-100

Fórmula marina lubricante penetrante y protectora

DESCRIPCIÓN

Es una fórmula marina protectora, lubricante, anticorrosiva y penetrante, de color azul que proporciona una película muy adherente capaz de resistir ataques de agua incluso de mar. Los componentes de Rodanol FM-100 previenen del riesgo de oxidación en todo tipo de equipos que trabajen en contacto con el agua salada o en presencia de humedad. Resiste muy bien el barrido por agua y protege las partes de goma o plástico manteniéndolas flexibles. Mínimo goteo. Agradable fragancia.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Aplicada en forma de ducha, con pistola o con brocha, forma una poderosa barrera contra la oxidación incrementando considerablemente la vida útil de los vehículos o maquinarias expuestas al salitre.
- Gracias a los polímeros que contiene protege y lubrica a la vez que elimina ruidos producidos por el desajuste o la resequedad.
- Penetra profundamente en las micro porosidades de las superficies desplazando el aire, la humedad y el salitre, causantes de la oxidación y corrosión.
- Es una fórmula marina exclusiva de Rodanol que al ser aplicada en forma en vehículos y maquinarias expuestas ocasional o permanentemente a la salinidad de los ambientes costeros, se convierte en un gran ahorro de dinero al disminuir la reposición de partes, las paradas y los gastos de mano de obra.

USOS RECOMENDADOS

Para proteger y lubricar todo tipo de motores, chasis y tráileres. Para proteger los trenes delanteros y parte inferior de automóviles, camiones, tractores, montacargas y grúas. Para equipos y partes en puertos, marinas, depósitos y almacenes. Para proteger las conexiones eléctricas previniendo la sulfatación. Para cables, magnetos, bornes, antenas, distribuidores, tableros eléctricos, cerraduras, herramientas, tuercas y tornillos, articulaciones.

COMPONENTES

Destilados parafinicos altamente refinados, solventes derivados de hidrocarburos, aditivos antioxidantes, anticorrosivos. Además, posee en su formulación agentes plastificantes y mejoradores de la adhesividad y fragancias cítricas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Apariencia	Líquido, untuoso
Color	Azul
Olor	Cítrico
Gravedad Específica a 15,5°C	0,870
Rango de Ebullición, en °C	>70
Punto de Inflamación, en °C	160
Viscosidad Cinemática a 40°C, en cSt	27

PRESENTACIÓN

Paquete de 12 botellas x 946 cm³ - Paila de 20 litros

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comuniquen con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.