

RODANOL 5R-EP2

Grasa lubricante para quinta rueda de camiones

DESCRIPCIÓN

Grasa lubricante de altísima calidad para Quinta Rueda con muy buen poder de adhesividad y para servicio extra pesado. Protege contra la corrosión y la herrumbre y es de uso prolongado. Gran resistencia al barrido por agua. Excelentes características anti desgastante. Rodanol 5R-EP2 viene para una temperatura de servicio entre -10°C y 100°C. Grado de viscosidad del aceite base: ISO VG 150.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Extiende la vida útil de las Quintas Ruedas de camiones tractores generando importantes ahorros de dinero a los empresarios del transporte.
- Se aplica una cantidad menor de grasa en comparación con las convencionales, contribuyendo decididamente al cuidado del medio ambiente.
- No chorrea ni se desprende evitando así la caída de grasa en las vías. La grasa que cae en las carreteras resultado de un engrase excesivo y con productos inadecuados, llegará a ríos, arroyos, fuentes de agua, contaminándolos irremediablemente. Los organismos especializados, calculan que en la actualidad hay entre 5 y 6,5 millones de camiones tractores en las autopistas y carreteras del planeta. Si una parte de estos camiones gotea una pequeña cantidad de exceso de grasa en las carreteras y estacionamientos, eso se traduce en una gran cantidad de contaminación al año. Además, al no caer grasa al pavimento disminuirá considerablemente la formación de baches o huecos evitando los riesgos de graves accidentes.

USOS RECOMENDADOS

Para Quinta Rueda de camiones tractores; también para maquinaria pesada, equipos de obras públicas y rodamientos sometidos a cargas elevadas y cargas de choque.

COMPONENTES

Espesante a base de Li-Ca, destilados parafínicos altamente refinados, antioxidantes, anti-herrumbrantes, agentes plastificantes, lubricantes sólidos, agentes mejoradores de la adhesividad. Aditivos EP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSISTENCIA NLGI	2
Penetración trabajada a 60 ciclos, mm / 10	280
Punto de goteo, °C	>140
Prueba Timken, lbs	>45
EP 4 bolas, punto de soldadura, Kg	250
Solubilidad en agua	No soluble
Apariencia	Creposa, blanda
Color	Negro
Olor	Característico
Viscosidad cinemática aceite base a 40°C, cSt	150
Viscosidad cinemática aceite base a 100°C, cSt	14

COMPATIBILIDAD

Rodanol 5R-EP2 es compatible en general con grasas espesadas con jabón de calcio, de complejo de calcio, de sulfonato de calcio, de litio, de complejo de litio y grasas de jabón mixto Li-Ca. Rodanol recomienda que se retire toda la grasa anterior antes de proceder a engrasar.

PRESENTACIÓN

Paila de 15,9 kg - Tambor de 181,5 kg

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comuniquen con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.