

RODANOL CWR-3

Grasa adhesiva y protectora para cables petroleros

DESCRIPCIÓN

Grasa protectora y lubricante de excelente calidad para cables de acero tipo Warrintong Seale en aplicaciones petroleras. Su temperatura de servicio está entre -10°C y 70°C. Grado de viscosidad del aceite base: ISO VG 150

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Tiene excelentes propiedades anti-desgaste, extraordinaria adherencia, máxima penetración y alta tensión superficial.
- Tiene muy buen comportamiento frente a altas cargas y a la abrasión.
- Tiene gran resistencia al barrido por agua por lo que es muy buena para ser usada en sitios sometidos a presencia de barro, polvo, humedad y agua, incluso salada. Es hidrófuga, anticorrosiva y posee excelentes propiedades de Extrema Presión.
- Puede ser aplicada sin calentamiento y produce muy bajo ensuciamiento.

USOS RECOMENDADOS

Cables tipo Warrintong Seale, utilizados en la industria petrolera en perforación de pozos en tierra, mar y costa afuera. Para equipos de perforación profunda. También la industria pesquera, grandes montajes, grandes puentes grúas.

COMPONENTES

Espesante a base de Calcio, destilados paraafínicos refinados, paquete de aditivos EP, antioxidantes, antiherrumbrantes, asfaltos seleccionados, agentes plastificantes, mejoradores de adherencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSISTENCIA NLGI	3
Estabilidad mecánica a 10.000 ciclos, % de cambio	5
Punto de goteo, °C	>95
Prueba Timken, 45 lbs.	Pasa
Pérdida por arrastre de agua, %	1
Solubilidad en agua	No soluble
Apariencia	Semidura
Color	Negro
Olor	Característico
Viscosidad cinemática aceite base a 40°C, cSt	150
Viscosidad cinemática aceite base a 100°C, cSt	14

COMPATIBILIDAD

No es compatible con otras grasas. Rodanol recomienda que se retire toda la grasa anterior antes de proceder a engrasar.

PRESENTACIÓN

Paila de 15,9 kg - Tambor de 181,5 kg

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.