

RODANOL GLYCOLIT-00

Grasa fluida con poliglicoles de extrema presión y uso prolongado para cajas de engranajes

DESCRIPCIÓN

Es una grasa lubricante fluida de litio y poliglicoles para cajas de engranajes industriales. Rodanol GLYCOLIT-00 es una grasa de alta performance para arranques a bajas temperaturas y para temperaturas de servicio entre -20°C y 120°C. Grado de viscosidad del aceite base: ISO VG 150.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Es una grasa de larga vida útil y de alto desempeño.
- Es muy apropiada para minimizar los problemas de desgaste, ruido y fugas de aceite en cajas de engranajes industriales.
- Soporta presiones extremas y uso prolongado. Es una grasa lubricante a base poliglicoles que disminuye significativamente la fricción y la generación de temperaturas elevadas extendiendo la vida útil de los engranajes.
- Produce una marcha más silenciosa.
- Tiene muy buena estabilidad química, térmica y mecánica.
- Debe ser aplicada en cajas de engranajes de uso industrial donde se requiere disminuir la fricción, el desgaste, las temperaturas elevadas y las fugas de aceite.
- No ataca metales amarillos

USOS RECOMENDADOS

Para cajas de engranajes de tornillo sin fin, de engranajes rectos, helicoidales y cónicos. Para cajas de engranajes llenadas de por vida o de muy difícil servicio de mantenimiento. Se debe consultar siempre el manual de mantenimiento del equipo a lubricar.

COMPONENTES

12-hidroxiestearato de litio, fluidos sintéticos a base de poliglicoles, bases lubricantes de máxima calidad, aditivos para extrema presión (EP) y aditivos antidesgaste (AW), antioxidantes, antiherrumbrantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSISTENCIA NLGI	00
Penetración trabajada a 60 ciclos, mm / 10	415
Punto de goteo, en °C	N/A
EP 4 bolas, punto de soldadura, en Kgf	250
Apariencia	Fluida
Color	Verde
Viscosidad cinemática aceite base a 40°C, en cSt	150
Viscosidad cinemática aceite base a 100°C, en cSt	14

COMPATIBILIDAD

Rodanol GLYCOLIT-00 no es compatible con otras grasas o aceites. Rodanol recomienda que se retire toda la grasa o aceite anterior antes de proceder a relubricar.

PRESENTACIÓN

Paila de 15,9 kg - Tambor de 181,5 kg

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comuniquen con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.