

RODANOL GV400-3

Compuesto sintético sellante y antifugas Para válvulas

DESCRIPCIÓN

Es un compuesto sintético, sellante, antifugas y biodegradable para válvulas sometidas a exigentes condiciones de servicio. Posee alto índice de viscosidad, alto punto de fusión y es totalmente hidrófugo.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Es un compuesto sellante y antifugas que puede ser utilizado en todo tipo de válvulas.
- Es anti-contaminante y amigable con el ambiente.
- Es totalmente hidrófugo, resistente a la oxidación y no forma residuos resinosos.
- Es resistente a ataques químicos y muy estables al agua.
- Se recomienda para una temperatura de servicio entre -40°C y 300°C.

USOS RECOMENDADOS

Para válvulas de todo tipo. Para sistemas de vacío, gas, oxígeno y presión.

COMPONENTES

Espesantes inorgánicos a base de sílica, polímeros lineales de dimetil-polisiloxano, agentes EP.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSISTENCIA NLGI	3
Penetración trabajada a 60 ciclos, mm / 10	235
Estabilidad mecánica a 10.000 ciclos, % de cambio	7
Punto de goteo, °C	N/A
Solubilidad en agua	No
Apariencia	Semidura
Color	Gris
Viscosidad cinemática aceite base a 40°C, cSt	732
Viscosidad cinemática aceite base a 100°C, cSt	346

COMPATIBILIDAD

Este producto no es compatible con otro lubricante. Rodanol recomienda que se retire toda la grasa anterior antes de proceder a engrasar.

PRESENTACIÓN

Mini Paila de 3,5 kg - Paila de 15,9 kg

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.