

RODANOL GV500-4

Grasa sintética sellante para válvulas altas temperaturas y uso prolongado

DESCRIPCIÓN

Grasa sintética, sellante y antifugas para temperaturas muy elevadas y servicio muy prolongado. Es una grasa de consistencia dura y muy adhesiva. Posee alto índice de viscosidad, alto punto de fusión.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Es una grasa sellante que soporta las inclemencias ambientales más extremas.
- Se recomienda para temperaturas de servicio entre -40°C y 260 °C.
- Es totalmente hidrófuga, resistente a la oxidación y no forma residuos resinosos ni arcillosos. Es altamente resistente al vapor así como a ataque químico y muy estable al agua.
- Forma sellos altamente consistentes que además de obturar fuertemente no permiten el ingreso de agentes contaminantes al interior de las válvulas.
- Puede ser utilizada en válvulas con desgaste, prolongando de esta manera su servicio.
- No ataca gomas ni plásticos y no contiene metales pesados.
- No requiere calentamiento para su aplicación.

USOS RECOMENDADOS

Está desarrollada para válvulas de todo tipo sometidas a altas temperaturas, alta presión y servicios de relubricación extensos. Es muy adecuada para válvulas antiguas con desgaste, pero aun en servicio.

COMPONENTES

Espesantes inorgánicos, polímeros lineales de dimetil-polisiloxano, polímeros mejoradores de la viscosidad y la adherencia, lubricantes sólidos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDAD	METODO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA NLGI	COVENIN 1758	-	4
Espesante	-	-	Sílice
Penetración sin trabajar	COVENIN 1758	1/10 mm	175 - 205
Punto de goteo	COVENIN 1759	°C	N/A
Solubilidad en agua	-	-	No soluble
Apariencia	Visual	-	Dura
Color	Visual	-	Negro

COMPATIBILIDAD

Este producto no es compatible con otro lubricante. Rodanol recomienda que se retire toda la grasa anterior antes de proceder a engrasar.

PRESENTACIÓN

Mini Paila de 3,5 kg - Paila de 15,9 kg

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.