

RODANOL GV600-2

Grasa lubrisellante y antifugas para válvulas en contacto con gasolina y solventes

DESCRIPCIÓN

Es una grasa lubrisellante y antifugas especialmente desarrollada para trabajar en condiciones de alta presión y en contacto con gasolina o solventes.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Es una grasa lubrisellante y antifugas que puede ser utilizada en todo tipo de válvulas y bombas que están en contacto con gasolina o solventes.
- Es altamente resistente a ataques químicos y muy estables al agua.
- Es totalmente hidrófuga, resistente a la oxidación y no forma residuos resinosos.
- Es una grasa muy adhesiva que soporta elevadas presiones.
- Protege juntas tóricas y en general a todo tipo de gomas y polímeros utilizados en empacaduras de válvulas.
- Se recomienda para una temperatura de servicio entre -40°C y 300°C.
- Es amigable con el ambiente.

USOS RECOMENDADOS

Debe ser usada en válvulas, uniones, mangueras, bombas y demás mecanismos en contacto con gasolinas. En válvulas de todo tipo que deben operar en situaciones y condiciones extremas de contaminación, presión y temperatura.

COMPONENTES

Espesantes inorgánicos, polímeros, agentes mejoradores de adherencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDAD	METODO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA NLGI	COVENIN 1758	-	2
Espesante	-	-	Sílice
Penetración Sin trabajar	COVENIN 1758	1/10 mm	265 - 295
Punto de goteo	COVENIN 1759	°C	N/A
Solubilidad en agua	-	-	No soluble
Apariencia	Visual	-	Semidura
Color	Visual	-	Beige

COMPATIBILIDAD

Este producto no es compatible con otro lubricante.

PRESENTACIÓN

Mini Paila de 3,5 kg - Paila de 15,9 kg

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626
Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.