

RODANOL GV700-00

Compuesto sintético penetrante para liberación de válvulas atascadas

DESCRIPCIÓN

Compuesto sintético muy fluido para liberar válvulas atascadas y que operan en un rango de temperaturas muy amplio.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Es un compuesto muy fluido (ASTM-217 = 415) para válvulas difíciles de operar o atascadas que soporta las inclemencias ambientales más extremas.
- Es apto para temperaturas de servicio entre -40°C y 210°C.
- Es totalmente hidrófugo, resistente a la oxidación y no forma residuos resinosos ni arcillosos. Es altamente resistente al vapor así como a ataques químicos y muy estables al agua.
- Es un compuesto totalmente libre de solventes.
- Es ambientalmente seguro ya que no contiene metales en su formulación
- No ataca gomas ni plásticos.

USOS RECOMENDADOS

Está desarrollado para válvulas de todo tipo que sufren atascamiento o su operación es difícil.

COMPONENTES

Espesantes inorgánicos no jabonosos, aceites sintéticos, polímeros lineales de dimetil-polisiloxano, mejoradores de la viscosidad, finísimas partículas de lubricantes sólidos antifricción y para presión extrema.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN
CONSISTENCIA NLGI	COVENIN 1758	-	00
Penetración trabajada a 60 ciclos	COVENIN 1758	1/10 mm	415
Resistencia a la oxidación s/ASTMD-942, Kp/cm2			<35,0
Pérdida por evaporación, después de 24h a 150°C			1%
Punto de goteo	COVENIN 1759	°C	N/A
Solubilidad en agua	-	-	No soluble
Apariencia	Visual	-	Muy fluido
Color	Visual	-	Negro
Olor	Sensorial	-	Característico

COMPATIBILIDAD

Este producto no es compatible con otro lubricante. Rodanol recomienda que se retire toda la grasa anterior antes de proceder a engrasar.

PRESENTACIÓN

Mini Paila de 3,5 kg - Paila de 15,9 kg

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

Código Formulario: IR-CA-FO-021	Versión: 2	Fecha: Febrero, 2023	Edición: 2
---------------------------------	------------	----------------------	------------

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.

Código Formulario: IR-CA-FO-021	Versión: 2	Fecha: Febrero, 2023	Edición: 2
---------------------------------	------------	----------------------	------------