

RODAENGRANAJE EP/AW

Fluido lubricante extrema presión y antidesgaste para engranajes industriales

DESCRIPCIÓN

Es un lubricante de Extrema Presión y Antidesgaste diseñado para engranajes industriales y marinos de todo tipo que son sometidos a severas cargas. Tiene excepcionales características antifricción y propiedades antioxidantes, anticorrosivas y antiespumantes. No contiene plomo.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Es un excelente aceite lubricante EP y Antidesgaste para engranajes que operan en condiciones severas de cargas de impacto, temperatura y velocidad.
- Reduce significativamente el desgaste de los dientes de los engranajes disminuyendo los gastos por rotura.
- Tiene muy buena estabilidad térmica y mecánica.
- Protege los dientes de engranajes tanto de acero como de bronce.
- Viene en distintas viscosidades adecuadas a la mayoría de las situaciones de lubricación de engranajes.
- Use RODAENGRANAJE EP/AW ISO 320 o ISO 460 para engranajes con superficies poco pulidas o rugosas.

USOS RECOMENDADOS

Engranajes industriales sometidos a elevadas cargas e impactos. Cajas reductoras industriales. Rodamientos. No debe ser usado en aplicaciones automotrices. Consulte siempre el manual del fabricante del equipo a lubricar.

COMPONENTES

Aceites minerales de alta viscosidad y un paquete de aditivos de Extrema Presión que le imparte propiedades anti desgaste. Además posee inhibidores de la corrosión, la herrumbre y antiespumantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GRADO ISO VG	68	100	150	220	320	460	680
Grado AGMA	2 EP	3EP	4EP	5EP	6EP	7EP	8EP
Viscosidad cinemática aceite base a 40 °C	68	100	150	220	320	460	680
Viscosidad cinemática aceite base a 100 °C	8,5	12	14	19	24	32	37
Prueba timken, 60lbs	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok	Ok
Índice de Viscosidad	93	93	93	93	93	93	90
Punto de inflamación, °C	235	235	235	235	235	235	235

COMPATIBILIDAD

Los aceites lubricantes RODAENGRANAJE EP-AW son compatibles con cualquier aceite lubricante del mismo tipo, siempre y cuando sea fabricado con aceites básicos minerales y aditivos específicos para la aplicación

PRESENTACIÓN

Paila 18 Litros, Tambor 208 de Litros

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.