

RODANOL DOT-4

Fluido sintético para sistemas hidráulicos de frenos

DESCRIPCIÓN

Es un líquido para frenos y embragues. Su composición sintética asegura un elevado punto de ebullición para resistir las elevadas temperaturas que se alcanzan en los circuitos de frenos de los modernos automóviles. *Rodanol DOT-4* Esta formulado especialmente con una mezcla inhibida de glicoles, éteres y polialquilenglicoles para cubrir los requerimientos de la Norma DOT-4, donde se exige una estabilidad térmica a la evaporación, mayor a lo anteriormente conocido.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Apto para todo tipo de Sistemas de frenado y embrague hidráulico en todo tipo de vehículos.
- Mantiene limpio internamente el circuito, protegiéndolo contra el desgaste.
- Totalmente neutro frente a todo tipo de juntas.
- Gran resistencia a la oxidación y al envejecimiento.
- Gracias a su composición sintética alarga los intervalos de cambio, siendo este recomendado cada dos años.
- No ataca las piezas de caucho/goma o de materia sintética y no corroe los componentes metálicos de los circuitos.
- Apto para sistemas de frenado con ABS.

USOS RECOMENDADOS

Ideal para los sistemas de frenos de camiones, automóviles, autobuses y toda clase de vehículos que requieran un fluido tipo DOT-4 para su correcto funcionamiento.

COMPONENTES

Glicoles, éteres y polialquilenglicoles.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Punto de Ebullición, Húmedo, °C	165 - 188
Densidad a 25 °C, gr/mL	1.080 – 1.088
Punto de Ebullición, Seco, °C	245 – 278
pH	8 – 10
Apariencia	Brillante sin sólidos en Suspensión
Color	Amarillo transparente
Contenido de Humedad, %	0.10 – 0.20
Índice de Refracción a 25 °C	1.4300 – 1.4400
Viscosidad a 100 °C, cSt	2,4
Viscosidad a -40 °C, cSt	1260
Compatibilidad con Goma SBR	PASA
Compatibilidad con Goma EPDM	PASA
Compatibilidad Goma Natura	PASA

COMPATIBILIDAD

Rodanol DOT-4 permite total compatibilidad con otros fluidos que cumplan las mismas normas DOT3 y DOT4. Se recomienda para los circuitos de frenado hidráulico de todos los vehículos que requieran un líquido de frenos que cumpla las normas SAE J1703, SAE J1704, ISO 4925 Class 4, FMVSS116, COVENIN 361, DOT 3 y DOT 4.

PRESENTACIÓN

Paquete de 12 botellas x 290 cm³

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.