

RODAMORGAN

Aceite lubricante para cojinetes morgoil

DESCRIPCIÓN

Los aceites lubricantes RODAMORGAN son elaborados con básicos seleccionados de alto índice de viscosidad y aditivos que les confieren propiedades demulsificantes, anti espumantes y antiherrumbrantes. Los aceites lubricantes RODAMORGAN viene en diferentes grados de viscosidades ISO 100, 220, 320 y 680.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Excelentes propiedades lubricantes y elevado índice de viscosidad.
- Poseen excelentes propiedades antiespumantes, demulsificantes y antiherrumbrantes.
- Previenen la formación de lacas y depósitos en los equipos.
- Disponibles en varios grados de viscosidad dependiendo de los requerimientos del usuario.

USOS RECOMENDADOS

Se utilizan en la lubricación de cojinetes MORGOL de los laminadores "MORGAN", en cojinetes de motores, generadores, cojinetes guía y de empuje axial, compresores de aire, bombas centrífugas y de vacío y en general donde requiera la utilización de aceites para cojinetes sometidos a elevadas cargas.

COMPONENTES

Aceites básicos de alto índice de viscosidad, aditivos antioxidantes, antiherrumbrantes, antiespumantes y demulsificantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado ISO VG	100	220	320	680
Viscosidad Cinemática 40 °C (cSt)	100	220	320	680
Viscosidad Cinemática 100 °C (cSt)	11,0	18.7	24.0	36.0
Índice de Viscosidad	95	95	95	87
Punto de Inflamación (°C)	230	260	300	340

COMPATIBILIDAD

Los aceites lubricantes RODAMORGAN son compatibles con cualquier aceite lubricante del mismo tipo, siempre y cuando sea fabricado con aceites básicos minerales y aditivos específicos para la aplicación

PRESENTACIÓN

Tambor de 208 litros.

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.