

RODATRANS GL-5

Aceite lubricante para cajas de cambio manuales sae 90 – sae 140

DESCRIPCIÓN

Es un aceite lubricante de Extrema Presión (EP) y Anti Desgaste (AW) formulado para cajas de cambio standard, donde se requiera un nivel de calidad API-GL5. Tiene excepcionales características antifricción y propiedades antioxidantes, anticorrosivas, demulsificantes y antiespumantes. No contiene plomo.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Es apto para utilizar en servicios con cargas de choque, típicas de los engranajes de cajas de cambio.
- Buena estabilidad térmica y resistencia a la oxidación a altas temperaturas.
- Aumenta la vida de todos los componentes de la transmisión.
- Reduce el desgaste en el encendido.
- Minimiza las filtraciones y reduce la contaminación.
- Es un aceite lubricante con alto índice de viscosidad que brinda protección sobresaliente en un amplio rango de temperaturas.

USOS RECOMENDADOS

Transmisiones manuales de alto rendimiento y ejes que requieren un nivel de calidad API-GL-5. Cubre los requerimientos de lubricación de transmisiones manuales de automóviles de pasajeros, camionetas, flotillas comerciales y de servicio pesado. Para uso en transmisiones con engranajes sometidos a altos torques y velocidades variables.

COMPONENTES

Aceites parafínicos de elevado Índice de viscosidad, un paquete de aditivos de Extrema Presión (EP) y Antidesgaste (AW), inhibidores de la corrosión, la herrumbre, demulsificantes y antiespumantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	UNIDAD	METODO	VALOR	VALOR
Grado SAE			90	140
Viscosidad Cinemática a 40°C	cSt	ASTM D-445	195	447
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D-445	18	30
Prueba Timken	60 lbs	ASTM D-2782	Ok	Ok
Índice de Viscosidad	-	ASTM D-2270	>95	>95
Punto de Inflamación	°C	ASTM D-92	235	235
Densidad a 15°C	g/cm3	ASTM D-4052	0,900	0,910

PRESENTACIÓN

Paila de 18 litros -Tambor de 208 litros

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.