

RODANOL AL400

Compuesto anticorrosivo de alta adhesividad para cables de aluminio y acero

DESCRIPCIÓN

RODANOL AL400. Es un compuesto anticorrosivo para cables de aluminio y Acero-Aluminio. Su gran adherencia imparte alta resistencia al arrastre por agua y sus aditivos anticorrosivos proporcionan protección contra la corrosión causada por los ambientes agresivos.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- RODANOL AL400. No contiene solventes inflamables.
- Es adecuado para utilizar en zonas costeras donde la elevada salinidad del aire produce graves deterioros por corrosión.
- Es muy apropiada para cables desnudos de aluminio, guayas de aceros y alambres galvanizados.
- No se vuelve dura o cerosa con el transcurso del tiempo.
- No mancha el aluminio.
- Compuesto hidrófugo y muy resistente al barrido por agua.
- No se escurre una vez aplicado.

USOS RECOMENDADOS

En la fabricación y mantenimiento de cables de aluminio y aluminio/acero.

COMPONENTES

Polímeros taquificantes, antioxidantes y anticorrosivos de alto desempeño, aceites minerales altamente refinados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CONSISTENCIA NLGI	2	3
Penetración sin trabajar, 1/10 mm	265 - 295	220 - 250
Punto de goteo, °C	>95	>95
Punto de ablandamiento, °C	90	90
Contenido de agua, %v/p	0	0
Inmersión salina, h	200	200
Color	Ámbar	Ámbar
Olor	Característico	Característico
Apariencia	Lisa	Lisa

COMPATIBILIDAD

RODANOL AL400 No debe ser mezclada o contaminada con otro producto.

PRESENTACIÓN

Paila de 15,9 kg - Tambor de 181,5 kg

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas. Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J-30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626

Registro Menpet: DITH/B-097

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Técnicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comunique con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.