

RODANOL TEFLON-65

Grasa sintética no tóxica para corrugadoras de cartón

DESCRIPCIÓN

Grasa sintética e inerte de elevado desempeño, formulada con lubricante sólido de politetrafluoroetileno (PTFE) que proporciona una película altamente efectiva y uniforme para lubricar rodamientos de los rodillos pre calentadores, de corrugado y de presión, utilizados en la industria del cartón ondulado. Especialmente diseñada para soportar entornos químicamente agresivos, resistente a altas temperaturas.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Lubricante inerte, resistente al agua, vapor y productos químicos.
- Formulada con politetrafluoroetileno (PTFE) que está registrado en la categoría de alimentos NSF H-1, proporcionando un rendimiento seguro y no tóxico.
- Soporta altas temperaturas y se recomienda para una temperatura de servicio entre -40°C y 240°C.

USOS RECOMENDADOS

Especialmente formulado para lubricar rodamientos de los rodillos pre calentadores, de corrugado y de presión de la industria del cartón ondulado.

COMPONENTES

Espesante politetrafluoroetileno (PTFE), aceite sintético de alta calidad, un paquete de aditivos antioxidantes, antiherrumbrantes y antifricción (AW), polímeros mejoradores de la adhesividad.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

PROPIEDAD	MÉTODO	UNIDAD	ESPECIFICACIÓN	
			MINIMO	MAXIMO
Consistencia NLGI	-	-	2	
Penetración sin trabajar	COVENIN 1758	1/10 mm	265	295
Punto de Goteo	COVENIN 1759	°C	260	
Solubilidad en agua	-	-	No soluble	
Apariencia	Visual	-	Opaco	
Color	Visual	-	Blanco	
Olor	Sensorial	-	Característico	
Viscosidad, a 25°C	COVENIN 424	cSt	1000	
Resistencia a la oxidación	ASTM D-942	Kp/cm ²	<35	
Pérdida por evaporación, 24h a 150°C	ASTM D-972	% p/p	1	
Contenido de agua	COVENIN 427	% v/p	0.1	

COMPATIBILIDAD

No se tienen datos de compatibilidad.

PRESENTACIÓN

Paila de 15.9 kg –

ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar seco, limpio y fresco, preferiblemente bajo techo, lejos de fuentes de calor. Una vez abierto el envase, vuelva a cerrarlo con la misma tapa. Conservar siempre en el envase original.

PRECAUCIONES

Mantener lejos del alcance de los niños quienes no deben manipular este producto bajo ninguna circunstancia. Se debe manipular con guantes apropiados y las zonas de la piel que contacten con el producto deben ser lavadas con abundante agua y jabón.

INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Se debe evitar el derrame del producto utilizándolo sobre superficies impermeables y controladas.

Siga todas las recomendaciones disponibles para evitar la contaminación del ambiente. Los envases usados no deben ser utilizados nuevamente y deben ser dispuestos según las normas locales.

VENCIMIENTO

5 años a partir de la fecha de fabricación. No existe información homologada internacionalmente con respecto al vencimiento de este producto.

DATOS DEL FABRICANTE

Producto fabricado en la República Bolivariana de Venezuela por Industrias Rodanol S.A., R.I.F. J30658518-4, Zona Industrial Taguanes, Calle H, N° 62/63, Tinaquillo, Estado Cojedes. Teléfonos: +582586887626
Registro MENPET: DITH/B-097.

NOTA IMPORTANTE

Los datos aportados en "Características Típicas" son representativos del valor promedio de producción. Muchos de los valores están basados en las especificaciones de los fabricantes de las materias primas utilizadas.

Han sido tomadas todas las precauciones razonables para asegurar la precisión de la información suministrada para la fecha de esta publicación. No obstante, pueden ocurrir cambios de formulación en fecha posterior, por lo que siempre es necesario que el distribuidor o el usuario de este producto se comuniquen con nuestra oficina de Atención al Cliente: +584145317883.

Las hojas de seguridad (MSDS) están siempre a su disposición en www.rodanol.com o en nuestra oficina de Atención al Cliente.